湿式ダイヤモンドビット　高速3点式刃先ビット・チューブ・アダプタ

高速3点式刃先ビット

特　長

- ●高速３点式タイプ（湿式専用）
- ●アダプター機械取付ネジ規格　Ａロットネジ
- ●接続部ネジ規格　高速ネジ
  - チューブ、アダプターともに高速高速ネジ
  - 通常厚刃は接続部のネジ規格が異なるので要注意
- ●チップ高さ９mmにて高寿命（標準在庫品）

高速チューブ

高速アダプタ

サイズ						(ライフ重視)硬 ←ボンド番手→ 軟(切味重視)							高速チューブ	
呼び径(φ)	有効(mm)	刃厚(mm)	刃高(mm)	外径(mm)	内径(mm)	4番	5番	6番	7番	8番	10番	12番	標準在庫	有効長(mm)
2	70	3.6	9	53.3	46.1			○	○				○	270
2 1/2	70	3.6	9	64.8	57.6		○	○	○				○	270
3	70	3.6	9	77.3	70.1	○	○	○	○				○	270
3 1/2	70	3.6	9	90.0	82.8			○	○				○	270
4	70	3.6	9	110.5	103.3		○		○		○		○	270
内径100	70	3.6	9	107.6	100.4				○			○		270
5	70	3.6	9	129.0	121.8		○		○				○	270
6	70	3.6	9	160.5	153.3				○	○		○	○	270
7	70	3.6	9	180.5	173.3		○		○				○	270
8	70	3.6	9	205.0	197.8		○		○				○	270
9	70	4.2	9	230.4	222.0				○				○	270
10	70	4.2	9	254.4	246.0				○			○	○	270
12	70	4.2	9	305.4	297.0				○			○	○	270
14	70	4.2	9	355.0	346.6				○	○			○	270

○印は標準在庫品、その他は受注生産となります。
※ご使用の際には取扱説明書を必ずお読みになってからご使用下さい。

※製品仕様、および本カタログの内容は、予告無く変更する場合がございます。

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番
TEL:0598-63-1231 FAX:0598-63-
http://www.takekawa-ind.com